

No English title available.

Patent Number: DE29809580U
Publication date: 1998-08-20
Inventor(s):
Applicant(s): NOELL STAHL UND MASCHINENBAU G (DE)
Requested Patent: ☐ DE29809580U
Application Number: DE19982009580U 19980528
Priority Number(s): DE19982009580U 19980528
IPC Classification: E01B26/00; E04B1/38; B61B13/08; B60L13/00
EC Classification: B61B13/08, B60L13/10, E01B25/30B
Equivalents:

Abstract

Data supplied from the esp@cenet database - I2

Best Available Copy



⑩ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Gebrauchsmuster**
⑩ **DE 298 09 580 U 1**

⑤ Int. Cl.⁶:
E 01 B 26/00
E 04 B 1/38
B 61 B 13/08
B 60 L 13/00

⑪ Aktenzeichen: 298 09 580.7
⑫ Anmeldetag: 28. 5. 98
⑬ Eintragungstag: 20. 8. 98
⑭ Bekanntmachung
im Patentblatt: 1. 10. 98

DE 298 09 580 U 1

⑮ Inhaber:
Noell Stahl- und Maschinenbau GmbH, 97080
Würzburg, DE

⑯ Vertreter:
Lüdtko, F., Dipl.-Ing., Pat.-Ass., 30825 Hannover

Rechercheantrag gem. § 7 Abs. 1 GbmG ist gestellt

⑰ Fahrwegplatte für die Fahrbahn von Magnetbahnzügen

DE 298 09 580 U 1

28.05.98

2455GM

Fahrwegplatte für die Fahrbahn von Magnetbahnzügen

Beschreibung

5

Die Neuerung betrifft eine Fahrwegplatte für die Fahrbahn von Magnetbahnzügen, bei denen Fahrbahnen und Tragwerk getrennt und zusammenbaubar ausgeführt sind.

- 10 Die in der Neuerung beschriebene Fahrwegplatte für Magnetbahnzüge eignet sich für Magnetbahnzüge, deren Kurven größere Radien aufweisen. Das ist beispielsweise beim Magnetbahnzug Transrapid der Fall.

- 15 Geteilte Fahrwege für Magnetbahnen sind beispielsweise aus DE 196 19 866 A1, 196 19 867 A1 oder DE 42 19 200 A1 bekannt.

- 20 DE 196 19 867 A1 beschreibt ein Verfahren zum Herstellen eines Magnetbahnfahrweges, bestehend aus Fahrbahn und Tragwerk, wobei Fahrbahn und Tragwerk zeitlich und räumlich unabhängig voneinander und mit den sie erforderlichen Baugenaugkeiten hergestellt und dann untereinander verbunden werden. Keine Angaben macht dieses Dokument aber darüber, wie die Fahrbahnteile, die auf das Tragwerk montiert werden, beschaffen sein müssen. Für diese Teile spielt insbesondere das Längen-
zu-Breiten-Verhältnis eine wesentliche Rolle.

25

- Auch aus DE 196 19 866 A1, die einen Fahrweg für Magnetbahnzüge, vorzugsweise für Transrapidbahnen, bestehend aus einer Fahrbahn mit Seitenführungsschienen und Statorpaketen beschreibt, geht eine genauere Gestaltung der Fahrwegplatte, wie sie für den Bau den
30 Magnetbahnfahrweges in großer Zahl benötigt wird, nicht hervor. In dem Dokument wird die Fahrbahn betreffend zwar die Art und Weise der Befestigung am Tragwerk beschrieben, nicht aber, an welchen Stellen der Fahrweg unterbrochen ist, welche Längen-Breiten-Verhältnisse zwischen den einzelnen Teilen der Fahrbahn bestehen sollten.

35

28.15.99

2455GM

Auch die DE 42 19 200 A1 macht keine Angaben darüber, welche Längen-
zu-Breiten-Verhältnisse der in ihr beschriebene Fahrweg für Magnetbahnen
aufweisen sollte.

- 5 Bekannte Fahrwege von Magnetbahnzügen, insbesondere von
Magnetbahnzügen, die sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen, sind in aller
Regel so ausgeführt, daß die Länge der Platte ein mehrfaches der
Plattenbreite beträgt. Dadurch müssen große Teile mit viel Masse bewegt
werden. Problematisch sind derartig große Teile dann, wenn durch die
10 Fahrwegplatten Kurven gebildet werden müssen. Für diese sind
Sonderbauteile erforderlich oder aber größere Abstände zwischen der einen
oder der anderen Seite der Fahrwegplatte, was für einen schnellen und
reibunglosen Bau und die Betriebssicherheit der Magnetbahnzüge nicht
vorteilhaft ist.

- 15 Es ist daher Aufgabe der Neuerung, Nachteile des Standes der Technik zu
beseitigen und eine Fahrwegplatte zu entwickeln, mit der es möglich ist,
kleinere Platten mit geringerem Gewicht zu verwenden, wobei auf eine
einheitliche Bauweise der Platte zurückgegriffen werden kann.

- 20 Diese Aufgabe wird durch den kennzeichnenden Teil des ersten
Schutzanspruches gelöst.

- Unteransprüche geben eine weitere Ausgestaltung der Neuerung wieder.

- 25 Für die neue Fahrwegplatte für Fahrbahnen von Magnetbahnzügen, bei
denen Fahrbahn und Tragwerk getrennt zusammenbaubar ausgeführt sind,
zeichnet sich dadurch aus, daß die auf das Tragwerk aufsetzbare
Fahrwegplatte aus einem Deckblech besteht, an dem beidseitig
30 Seitenführungsschienen angeordnet sind, wobei zwischen den
Seitenführungsschienen und Auflageplatten Statorträger an quer zur
Fahrtrichtung befindlichen Querträgern angeordnet sind, wobei auf den
Querträgern das Deckblech befestigt ist.

- 35 Vorteilhaft ist es, die Querträger als halbrunde Querträger auszuführen. Es
ist aber ebenso denkbar, als V-förmige Trägerprofile oder als Querträger

25.05.99

2455GM

Doppelt-T-Träger zu verwenden, an deren Enden die Statorträger angeschweißt sind und auf deren Flächen sich Auflageplatten befinden, die auf dem Tragwerk befestigbar sind.

- 5 Diese Auflageplatten können mit ihren ebenen Grundflächen an entsprechend analog ausgeführte Auflageplatten auf dem Tragwerk mittels üblicher Befestigungsmittel wie Schrauben und Muttern befestigt werden.

- 10 Vorteilhaft ist es aber auch, Auflageplatten auch abgewinkelt auszuführen und sie auf diese Weise auf abgewinkelte Auflageformen des Tragwerkes mittels Befestigungsmitteln zu befestigen.

- 15 Erfindungsgemäß beträgt das Längen-zu-Breiten-Verhältnis der Fahrwegplatten maximal 1,1. Damit ist auch bei Kurven gewährleistet, daß die Fahrwegplatten, die serienmäßig herstellbar sind, ohne Abänderungen eingesetzt werden können.

- 20 Während die Fahrwegplatten mit hoher Präzision hergestellt und geliefert werden müssen, kann das Tragwerk mit geringerer Genauigkeit sowohl als Beton- als auch als Stahltragwerk gefertigt werden.

Im folgenden soll die Neuerung an fünf Figuren und einem Ausführungsbeispiel näher beschrieben werden. Die Figuren zeigen:

- 25 Figur 1 Querschnitt durch eine Fahrwegplatte
Figur 2 Draufsicht auf eine Fahrwegplatte
Figur 3 Längsschnitt durch eine Fahrwegplatte
Figur 4 Fahrwegplatte auf einem Stahltragwerk
Figur 5 Fahrwegplatte auf einem Betontragwerk

30

- In Figur 1 ist der Querschnitt einer Fahrwegplatte gezeigt, bei der das Deckblech 1 auf dem Querträger 4 aufgelegt und mit diesem verbunden ist, wobei seitlich an das Deckblech 1 befestigt durchgehende Seitenführungsschienen 2 befestigt sind und beidseitig des Querträgers 4 Statorträger 5 auch durchgehend und begrenzend angeordnet sind, wobei
35 zu jeder Seite des Querträgers eine Auflageplatte 3 vorhanden ist.

28.05.98

2455GM

Die Figur 2 zeigt in Draufsicht die in regelmäßigen Abständen angeordneten Querträger 4, die durch die durchgehenden Statorträger 5 miteinander verbunden sind.

5

Daß die Querträger 4 V-förmige Querträger sind, an deren Oberseite das Deckblech aufgelegt und befestigt ist, kann Figur 3 entnommen werden. Die Auflageplatten 3 sind in dem Beispiel durchgehend über die Länge ausgeführt.

10

Figur 4 zeigt die Fahrwegplatte auf einem Tragwerk 10 aus Stahl, wobei der Untergurt 9 des Tragwerkes breiter ausgestaltet ist als der Obergurt 11 des Tragwerkes und zwischen Obergurt 11 und Untergurt 9 des Tragwerkes Stege angeordnet sind. Auf dem flachen Obergurt 11 des Tragwerkes 10 sind mittels Befestigungsmittel 6 die Auflageplatten 3 der Fahrwegplatte befestigt.

15

Die Figur 5 zeigt ein Beispiel dafür, wie das Tragwerk 10 unter der Fahrwegplatte aus Beton ausgeführt sein kann, wobei im vorliegenden Fall die Auflageplatten 3 gewinkelt ausgeführt sind und die Befestigungsmittel sowohl senkrecht als auch waagrecht eingebracht werden können.

20

28.05.98

2455GM

Liste der verwendeten Bezugszeichen

- | | | |
|----|----|---------------------------|
| | 1 | Deckblech |
| 5 | 2 | Seitenführungsschiene |
| | 3 | Auflageplatte |
| | 4 | Querträger |
| | 5 | Statorträger |
| | 6 | Befestigungsmittel |
| 10 | 7 | Fahrtrichtung eines Zuges |
| | 8 | Stege des Tragwerkes |
| | 9 | Untergurt des Tragwerkes |
| | 10 | Tragwerk |
| | 11 | Obergurt des Tragwerkes |

28.05.99


2455GM

Schutzansprüche

- 5 1. Fahrwegplatte für die Fahrbahn von Magnetbahnzügen, bei denen
Fahrbahn und das Tragwerk getrennt und zusammenbaubar ausgeführt
sind,
gekennzeichnet dadurch, daß
auf das Tragwerk (10) aufsetzbare Fahrwegplatten, bestehend aus
10 einem Deckblech (1) mit Seitenführungsschienen (2), wobei beidseitig
zwischen den Seitenführungsschienen (2) und Auflageplatten (3)
Statorträger (5) angeordnet sind und mindestens zwei quer zur
Fahrtrichtung (7) angeordnete Querträger (4) durch die Statorträger (5)
begrenzt werden, wobei das Längen-zu-Breiten-Verhältnis der
Fahrwegplatte (1) maximal 1,1 beträgt.
- 15 2. Fahrwegplatte nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Querträger V-förmig ausgeführt sind, wobei die Fahrwegplatte (1)
auf der Öffnung des Querträgers (4) befestigt ist.
- 20 3. Fahrwegplatte nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Auflageplatten (3) abgewinkelt ausgeführt sind.
- 25 4. Fahrwegplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
vier Auflageplatten (3) an jeder Fahrwegplatte angeordnet sind.


26.05.98

Fig. 1




28.05.98

Fig. 2




28.05.98

Fig. 3




28.05.98

Fig. 4



23.05.98

Fig. 5



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☒ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.